



Aufgrund von Umwelteinflüssen (z.B. Luftfeuchtigkeit) und unzureichender Pflege / Reinigung können Edelstahlprodukte Flugrost ansetzen. Dieser Flugrost ist nur oberflächlich und kann entfernt werden.



Die betroffenen Stellen mit Edelstahlreiniger (empfohlen Fenosol AL Emulsion) und einem weichem Tuch gründlich abreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen einige Minuten einwirken lassen.

Mit einem trockenen Tuch die Überreste des Edelstahlreinigers wegpolieren. Sollte diese Behandlung noch nicht das gewünschte Ergebnis zur Folge haben, einfach den Vorgang noch einmal wiederholen. Bei hartnäckigem Flugrost empfehlen wir, vorsichtig (immer nur in Schleifrichtung) mit einem Schleifhandklotz (z.B. von Klingspor in Körnung 120) diese Stellen vorsichtig zu behandeln.



Um das Ergebnis zu schützen, sprühen Sie etwas Universal-Öl (Ballistol oder WD40) auf einen Lappen und reiben die behandelten Flächen damit ab. So bildet Sie hier eine extra Schutzschicht.



Durch regelmäßige Pflege verhindern Sie die Entstehung von Flugrost und haben lange Freude an Ihrem KOMPOtherm® Edelstahlprodukt.

Stand: 01/11

Dokumentenname:

KOMPOtherm® Hartwig & Führer GmbH & Co. KG

Revisionsstand:

Service INFO 14

Berensweg 10-12

D - 33415 Verl

1 vom 23.09.11